

无锡双组份喷涂机排名

生成日期：2025-10-23

【上海从越涂装提供固瑞克GRACOMERKUR波纹管式喷涂机□MERKUR波纹管式喷涂机泵送动作轻缓，密封面积减少，因此MERKUR波纹管泵可出色地处理包括UV涂料及水性材料在内的剪切敏感性材料，常应用于催化剂、清漆和瓷漆、高固含量涂料、磨损性材料、溶剂和水性材料、湿敏材料□UV固化涂料□NXT气动马达技术含量很高，效率更高、空气消耗更低，消音器设计可减低运行噪音，外置气阀使检修和在线更换更简单，可有效降低停工时间；防漏型机泵下缸体采用易于冲洗的设计，可快速换色，减少材料浪费，300系列不锈钢机泵结构经久耐用，部件数量减少，同时能够在线更换波纹管密封，以提高易用性、降低总体拥有成本并减少停机时间；改进的波纹管密封设计消除喉部密封泄漏，同时无需润滑□MERKUR波纹管泵可平稳快速切换，使脉动更低、效果更加，使喷涂质量持久良好，降低用户劳动强度。☆5:1喷涂机流量□60cpm□9lpm□流体出口压力可达3.5MPa□☆23:1喷涂机流量□60cpm□6lpm□流体出口压力可达15.8MPa□☆35:1喷涂机流量□60cpm□6lpm□流体出口压力可达24.1MPa□还有12:1□15:1□3lpm□9lpm两种流量）、24:1、25:1共8种型号可供选择□GRACO喷涂机，就选上海从越涂装，用户的信赖之选，有想法的不要错过哦！无锡双组份喷涂机排名

【上海从越涂装提供固瑞克GRACO2KS喷涂机□2KS为各种溶剂型、水性和酸性固化材料提供精确和可靠的电子配比。通过流量计精确计量喷涂机输送的流体流量，手动和自动配置满足不同工艺需求，防爆流体盘可轻松整合至危险区内，单色或多色油漆及固化剂满足不同的换色需求，精确配比确保涂装品质，编程简单可快速设置并实现高效过程控制，高级Web界面提供统一的系统管理和报告□2KS拥有多种系统配置，每台包括一个EasyKey显示器和一个智能流体盘，颜色和催化剂更换功能通过即插即用控制模块和阀门组轻松整合，可满足30种颜色和4种催化剂。根据操作方式可采用壁挂式手动流体盘或自动流体盘；壁挂式自动流体盘流量控制无需附加混合材料管线流量计，压力和流量回路可借助出色的闭环控制快速进行步骤切换□ROBOMIX自动流体盘可方便地在喷枪附近集成此流体盘，从而缩短混合材料管线、加快换色并减少浪费，同时还可用于流量控制；通过空气、溶剂组合冲洗功能，可有效减少溶剂使用，减少VOC排放。供气压力范围0.5□0.7Mpa□配比范围0.1:1~50:1（连续配料）/0.1:1~30:1（动态配料），配比精度可达±1%。无锡双组份喷涂机排名上海从越涂装为您销售GRACO喷涂机产品，有想法的不要错过哦！

【上海从越涂装提供固瑞克GRACO TRITON308喷涂机□TRITON308是一种应用于高质量的木器和金属部件喷涂的气动专业喷涂机，相比于传统压力罐和普通隔膜泵□TRITON308具有更高的效率和喷涂质量。其特点是成膜质量高，脉动输出低、泵转向平滑，相比普通隔膜泵减少了50%的压力脉动，确保膜厚均一；使用简单，迅速换色和填料、节省时间和金钱；泵使用寿命更长，坚固的不锈钢或铝制的泵适用于各种流体且所需维护时间短，每冲程输出量翻倍，降低泵的磨损；处理高粘度材料时，比普通隔膜泵泵送力高出30%。可选配AirPro空气喷枪或PRO静电喷枪从而达到非常好的喷涂效果。流体工作压力可达0.7MPa□空气入口压力可达0.7MPa□流量可达（泵212cpm□32lpm□泵进口尺寸3/4npt□泵出口尺寸3/8npt□裸泵重量4kg□铝制□6.4kg□不锈钢）。

【上海从越涂装提供固瑞克GRACO 2KE泵送式喷涂机□2KE是一款结构紧凑的入门级双组份电子配比系统。提供用于各类喷涂工艺的泵送和计量型号，令双组份涂饰简单易行。主要特点是结构紧凑、安装灵活简单、冲洗用量少。其极低的配比误差范围（计量类可达±1%，泵送类可达±2%），使产品中不会出现不符合配比的材料，从而避免高昂费用的返工；所有定期维修项目皆可实现全方面检修，快速插装式流体阀便于维修，开放式检修

口用于检查所有流体组件，空气过滤器安装于外部，能够编制维护提醒；通过减少浪费、改进制造工艺、缩短干燥时间、减少挥发性有机化合物来节省时间和成本□2KE泵送式系统采用MERKUR喷涂机进行双组份输送，通过对泵体行程的检测从而计算流体输送量□LCD显示屏可监控生产情况，动力装置可采用涡轮发电（用于危险区域）或外接电源□B组份可根据催化剂性质选配MERKUR波纹管泵，可配备自动洗喷枪盒减少操作失误增加的维护成本。根据材料性质有3.2:1、23:1、30:1、35:1、48:1五种压力比可供选择。配比范围0.1:1~30:1（增量为0.1），流量范围0.02L/min□3.8L/min□供气压力范围0.4□0.75MPa□上海丛越涂装致力于销售固瑞克喷涂机，有想法的可以来电咨询！

【空气辅助式喷涂】是通过对流体加压，使流体喷出时与空气摩擦从而分散成细小颗粒，同时辅助于空气使流体雾化更细腻均匀。相较于无气喷涂所需的流体压力更低，雾化效果更好，从而达到更加的喷饰效果。针对空气辅助喷涂，固瑞克□GRACO□提供了G15□1500psi□□G40□4000psi□和新品PerformAA15□1500psi□□PerformAA50□5000psi□四款喷枪供客户选择。可与Merkur泵成套使用，从而提高生产率、降低成本、减少排放，针对各类苛刻的应用环境提供稳定的上佳品质涂层；同时输出脉动更低、机泵转向平滑，可提供稳定的喷幅；并且易于冲洗的设计，可快速进行颜色更换，减少溶剂用量；还有300系列不锈钢机泵结构经久耐用。★上海丛越涂装，固瑞克授权专业代理商。固瑞克喷涂机就选上海丛越涂装，有需求可以来电咨询！无锡双组份喷涂机排名

上海丛越涂装为您销售GRACO喷涂机，期待为您！无锡双组份喷涂机排名

【上海丛越涂装提供固瑞克GRACOXM喷涂机□XM是一款双组份重防腐喷涂机，是针对高精度配比的双组份喷涂材料设计，能解决非常棘手的高粘度双组份材料的喷涂问题。适用于海事造船、桥梁、管道、机车车辆、风电等多种喷涂用途。可根据客户对工作的具体要求，由标准机型进行配置。设备带有电子计量控制系统可以即时监测喷涂材料的混合比率，当发生任何问题导致材料混合比率不准确时，设备可以自行停机并发出报警讯号，等待进一步的检测。针对喷涂管线长、固化时间短的问题□XM可采用远程混合的方式，减少涂料的浪费和降低操作难度。对于部分粘度高需加热降低粘度的涂料□XM也可通过加装Viscon流体加热器来提供稳定的喷涂温度，从而降低喷涂压力，产生一致的喷涂效果和更好的厚度控制。人机交互界面操作直观、简单，可提供多种信息的反馈和监控，包括：压力、温度、流量等。可采用气动涡轮发电，满足危险场所的防爆要求。根据流体输出压力不同□XM双组份喷涂机标准机型分为XM50和XM70两种□XM混合比率1:1~10:1（0.01增量），配比精度误差±5%，输出流量0.95□11.4lpm□进气压力范围0.35□1.0MPa□无锡双组份喷涂机排名